



PRODUITS DE POSE - CIMENT-COLLES

Produits cimentaires conçus pour l'installation de carreaux, de porcelaine et la plupart des pierres naturelles.

- PRO FLEX® GRIS/BLANC
- PRO FLEX® SET GRIS
- PRO FLEX® SF GRIS/BLANC
- PRO FLEX® SELECT GRIS/BLANC
- PRO FLEX® LFT GRIS
- PRO QUICK™ SET GRIS/BLANC
- PRO BOND™ GRIS/BLANC
- PRO COMPLETE™ SET GRIS/BLANC
- PRO SET™ SF UNIVERSEL GRIS/BLANC
- PRO SUPERLITE™ MORTAR - BLANC ÉCLATANT

ÉCO-DÉCLARATION VALIDÉE

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Références

Pro Flex® Gris/Blanc, Pro Flex® Set Gris, Pro Flex® SF Gris/Blanc, Pro Flex® Select Gris/Blanc, Pro Flex® LFT Gris, Pro Quick™ Set Gris/Blanc, Pro Bond™ Gris/Blanc, Pro Complete™ Set Gris/Blanc, Pro Set™ SF Universel Gris/Blanc et Pro Superlite™ Mortar - Blanc Éclatant.

Lieu de fabrication finale

Anjou, (Québec) H1J 1P3 CANADA

Composition

Charge, liant, polymère, accélérateur ou retardateur, agent rhéologique et additifs.

ATTRIBUTS

Contenu recyclé

Pré-consommation : 0,0 % - 14,9 %
Post-consommation : 0,0 % - 60,0 %

Sources d'approvisionnement

La collecte de données auprès des fournisseurs a été effectuée pour les composants du produit en fonction de chaque analyse environnementale spécifique.

Bois certifié

-

Matériaux rapidement renouvelables

-

Matériaux biosourcés

-

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Analyse de cycle de vie

-

Durée de vie de référence

-

Empreinte carbone du produit

-

Déclaration environnementale de produit

DEP Type III
ISO 14025 : 2006

-

INGRÉDIENTS ET ÉMISSIONS

Déclaration des ingrédients chimiques

1 000 ppm

Type de déclaration

HPD® version 2.3
Health Product Declaration®
Avril 2023 à Avril 2026

Test d'émissions Conforme au CDPH SM v1.2¹

Plage COV total : 0,5 mg/m³ ou moins

¹ : exclut Pro Flex®, Pro Flex® SF, Pro Flex® LFT, Pro Bond™, Pro Set™ SF Universel et Pro Complete™ Set

COV

0 g/L

Formaldéhyde

-

Autres

-

PERFORMANCES TECHNIQUES

Tests de performance

Pro Flex® Gris/Blanc : ANSI A118.4, A118.11
Pro Flex® Set Gris : ANSI A118.4E, A118.11
Pro Flex® SF Gris/Blanc : ANSI A118.4E, A118.4T, A118.11
Pro Flex® Select Gris/Blanc : ANSI A118.4, A118.11
Pro Flex® LFT Gris : ANSI A118.4, A118.11
Pro Quick™ Set Gris/Blanc : ANSI A118.4, A118.11
Pro Bond™ Gris/Blanc : ANSI A118.1
Pro Set™ SF Universal Gris/Blanc : ANSI A118.1T
Pro Superlite™ Mortar - Blanc Éclatant : ANSI A118.4, A118.11
Pro Complete™ Set Gris/Blanc : -

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L'ENTREPRISE

Certifications ISO 14001

-

Responsabilité élargie du fabricant

-

(Programme de récupération)

Rapport de développement durable de l'entreprise

-

(CSR : GRI, ISO 26000, BNQ 21000 ou autre)

CERTIFICATIONS ET CONFORMITÉS



exclut Pro Flex®, Pro Flex® SF, Pro Flex® LFT, Pro Bond™, Pro Set™ SF Universel et Pro Complete™ Set.

PROMA est un important fabricant canadien de matériaux professionnels de haute qualité pour l'installation de revêtements de sol, qui comprend des produits pour préparer correctement les surfaces ; matériaux pour installation des carrelages, pierres et revêtements de sol ; produits de jointoiement ; nettoyeurs et scellants.

9801, Parkway, Anjou (Québec) H1J 1P3 CANADA
www.proma.ca

Répertoire normatif : **09 32 00**
Éco-Déclaration Validée : **EDV22-1002-07**
En vigueur depuis : **04/2023**
Période de validité : **04/2023 à 04/2024**
Tous droits réservés © Vertima inc. 2016



SOMMAIRE DES CONTRIBUTIONS DU PRODUIT

LEED® v4 pour la conception et la construction de bâtiments durables (C+CB)

Nouvelles constructions, Noyau et enveloppe, Écoles, Commerces au détail, Centres de données, Entrepôts et centres de distribution, Bâtiments hôteliers et Établissements de soins de santé.

LEED® v4 pour la conception et la construction de l'aménagement intérieur (C+CI)

Intérieurs commerciaux, Commerces au détail et Bâtiments hôteliers.

MATÉRIAUX ET RESSOURCES		CONTRIBUTIONS DU PRODUIT																																			
MR	Déclaration et optimisation des produits des bâtiments – Approvisionnement des matières premières Option 2 : Pratiques d'extraction exemplaires (1 point) Exigences - Utiliser des produits qui sont conformes à au moins l'un des critères suivants : Contenu recyclé, Bois certifié, Matériaux biosourcés, Responsabilité élargie des producteurs.	Contribue	ATTRIBUTS <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pré-consommation</th> <th>Post-consommation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pro Flex®</td> <td>0 % - 0,3 %</td> <td>0 % - 0,5 %</td> </tr> <tr> <td>Pro Flex® Set Gris</td> <td>0 % - 0,3 %</td> <td>0 % - 0,5 %</td> </tr> <tr> <td>Pro Flex® SF</td> <td>0 % - 0,3 %</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>Pro Flex® Select</td> <td>0 % - 0,3 %</td> <td>0 % - 0,5 %</td> </tr> <tr> <td>Pro Flex® LFT Gris</td> <td>0 % - 0,3 %</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>Pro Quick™ Set</td> <td>4,7 % - 14,9 %</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>Pro Bond™</td> <td>0 % - 0,3 %</td> <td>0 % - 1,0 %</td> </tr> <tr> <td>Pro Set™ SF Universel</td> <td>0 % - 0,3 %</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>Pro Superlite™ Mortar - Blanc Éclatant</td> <td>0 %</td> <td>10,0 % - 30,0 %</td> </tr> <tr> <td>Pro Complete™ Set</td> <td>0 % - 0,3 %</td> <td>40,0 % - 60,0 %</td> </tr> </tbody> </table>			Pré-consommation	Post-consommation	Pro Flex®	0 % - 0,3 %	0 % - 0,5 %	Pro Flex® Set Gris	0 % - 0,3 %	0 % - 0,5 %	Pro Flex® SF	0 % - 0,3 %	0 %	Pro Flex® Select	0 % - 0,3 %	0 % - 0,5 %	Pro Flex® LFT Gris	0 % - 0,3 %	0 %	Pro Quick™ Set	4,7 % - 14,9 %	0 %	Pro Bond™	0 % - 0,3 %	0 % - 1,0 %	Pro Set™ SF Universel	0 % - 0,3 %	0 %	Pro Superlite™ Mortar - Blanc Éclatant	0 %	10,0 % - 30,0 %	Pro Complete™ Set	0 % - 0,3 %	40,0 % - 60,0 %
			Pré-consommation	Post-consommation																																	
Pro Flex®	0 % - 0,3 %	0 % - 0,5 %																																			
Pro Flex® Set Gris	0 % - 0,3 %	0 % - 0,5 %																																			
Pro Flex® SF	0 % - 0,3 %	0 %																																			
Pro Flex® Select	0 % - 0,3 %	0 % - 0,5 %																																			
Pro Flex® LFT Gris	0 % - 0,3 %	0 %																																			
Pro Quick™ Set	4,7 % - 14,9 %	0 %																																			
Pro Bond™	0 % - 0,3 %	0 % - 1,0 %																																			
Pro Set™ SF Universel	0 % - 0,3 %	0 %																																			
Pro Superlite™ Mortar - Blanc Éclatant	0 %	10,0 % - 30,0 %																																			
Pro Complete™ Set	0 % - 0,3 %	40,0 % - 60,0 %																																			
MR	Déclaration et optimisation des produits des bâtiments – Ingrédients des matériaux Option 1 : Déclaration des ingrédients des matériaux (1 point) Le produit contribue avec sa Health Product Declaration® et aura une valeur équivalente à 1 produit sur 20 aux fins de calculs d'obtention de ce crédit.	Contribue	INGRÉDIENTS ET ÉMISSIONS HPD® version 2.3 Health Product Declaration®																																		
QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS		CONTRIBUTIONS DU PRODUITS																																			
QEI	Matériaux à faibles émissions Option 1 : Calculs relatifs aux catégories de produits (1-3 points) Pour la catégorie Adhésifs et scellants intérieurs appliqués sur site, au moins 90 % des adhésifs et scellants, en volume, doivent satisfaire à l'Évaluation générale des émissions. De plus, 100 % des adhésifs et scellants intérieurs appliqués sur site doivent satisfaire aux exigences de teneur en COV pour les produits appliqués par voie humide.	Contribue	INGRÉDIENTS ET ÉMISSIONS Les produits ont été testés et sont conformes à la méthode standard du California Department of Public Health (CDPH) v1.2-2017 pour les scénarios Bureau Privé, Salle de Classe et Résidence Unifamiliale, à l'exception de Pro Flex®, Pro Flex® SF, Pro Flex® LFT, Pro Bond™, Pro Set™ SF Universel et Pro Complete™ Set. ET Les produits sont conformes à la règle SCAQMD 1168 du 1er juillet 2005 ou aux limites canadiennes de concentration de COV pour les revêtements architecturaux.																																		

Il est important de noter que les points identifiés ci-dessus sont associés à chacun des crédits où le produit contribue dans le cadre d'une démarche de certification LEED® v4. Aussi le produit en lui-même ne constitue qu'un élément parmi d'autres pour atteindre le pointage visé.